



---

## Aanstijlijst toegankelijkheid

### Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

*Waarvoor dient dit formulier?*

Met dit formulier kunt u nagaan of de aanvraag voldoet aan de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. (provincieraad 29 juni 2006 - publicatie Belgisch Staatsblad 19 januari 2007)

*Wie moet dit formulier invullen?*

Het document dient als hulpinstrument voor de stedenbouwkundige ambtenaar om te controleren of de aanvraag voldoet aan de verordening.

Als bouwheer kunt u ook dit formulier gebruiken en toevoegen aan uw dossier. U bent hiertoe niet verplicht, behalve als de gemeente dat eist.

*Wie moet wat invullen?*

In de linkerkolom ('aanwezig') kan de bouwheer aanduiden of de onderdelen van toepassing zijn op het dossier. In de middenkolom worden op sommige plaatsen cijfergegevens gevraagd aan de bouwheer. De rechterkolom ('in orde') is bedoeld voor de stedenbouwkundige ambtenaar.

#### 1. Gegevens gebouw

Naam aanvrager \_\_\_\_\_

Straat en nummer \_\_\_\_\_

Postnummer en gemeente \_\_\_\_\_

Kadastrale gegevens    afdeling                      sectie                      Nr. \_\_\_\_\_

- publiekrechtelijke rechtspersonen  
= volledig plan bekijken (uitzondering: technische ruimten)
- overige voor het publiek toegankelijke gebouwen  
= toegankelijkheidssector aanduiden op plan

Er is slechts sprake van een toegankelijk gebouw wanneer de ketting van toegankelijkheid gegarandeerd wordt d.w.z.

- **Bereikbaar:** het kunnen geraken in een gebouw of een plaats (bv. voldoende voorbehouden parkeerplaatsen)
- **Betreedbaar:** het gebouw kunnen betreden (bv. aanwezigheid van een toegankelijke lift om op de tweede verdieping te geraken)
- **Bruikbaar:** de mate waarin een gebouw, meubilair ... gebruikt kan worden voor de functie waartoe het bestemd is (bv. een verlaagde balie, aanwezigheid van gehoorondersteunde maatregelen in een cultuurcentrum)

De voorschriften uit de verordening moeten aangeduid worden op plan. Voorschriften die niet op de bouwplannen waarneembaar zijn, worden opgenomen in de beschrijvende nota.

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> <b>2. Voorbehouden parkeerplaatsen (art. 3 &amp; art. 4)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6% voorbehouden parkeerplaatsen (min. 1) - totaal aantal parkeerplaatsen: ..... - voorbehouden parkeerplaatsen: ..... = .....%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 350 cm breed (200 cm parkeerzone en 150 cm uitstapruimte) en 600 cm lang	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ligging: dichtst bij toegankelijke voetgangsuitgang van de parkeer-ruimte of toegankelijke inkom van het gebouw	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel, lichtschakelaar ...) • tussen 90 & 120 cm • contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoel-gebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>3. Toegang tot gebouw (art. 3 &amp; art. 5)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> breedte toegangspad • min. 150 cm breed • ter hoogte van obstakels: min. 120 cm breed	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> doorgangshoogte: min. 210 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm • ja: ga verder • neen niveauverschil = ..... cm zie onderdeel 'overbruggen niveauverschillen'	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gids- of geleidelijn vanaf rooilijn tot balie/onthaal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel, lichtschakelaar ...) • tussen 90 & 120 cm • contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoel-gebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>4. Toegangsdeur (art. 3 &amp; art. 6)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm • ja: ga verder • neen niveauverschil = ..... cm overbruggen niveauverschillen: zie punt 7	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> min. 90 cm vrije doorgangsbreedte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> draaicirkel met diameter van 150 cm • voor de deur • achter de deur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> manuele deur: een vrije ruimte van min. 50 cm aan de zijde van de deurkruk	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> deurkruk = hefboomtype	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> indien glazen deuren: contrastmarkering op ooghoogte	<input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> wegbedekking & vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel, lichtsakelaar ...) <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>5. Binnendeuren (art. 3 &amp; art. 6)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• ja: ga verder</li> <li>• neen               <ul style="list-style-type: none"> <li>niveauverschil = ..... cm</li> <li>overbruggen niveauverschillen: zie punt 7</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> min. 90 cm vrije doorgangsbreedte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> draaicirkel met diameter van 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor de deur</li> <li>• achter de deur</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> manuele deur: een vrije ruimte van min. 50 cm aan de zijde van de deurkruk	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> deurkruk = hefboomtype	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> indien glazen deuren: contrastmarkering op ooghoogte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking & vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel, lichtsakelaar ...) <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>6. Gangen, sassen en overlopen (art. 3 &amp; art. 7)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> min. 150 cm breed <ul style="list-style-type: none"> <li>• indien geen deuren indraaien: min. 120 cm + draaicirkel 150 cm op einde van de gang</li> <li>• ter hoogte van obstakels: min. 90 cm breed</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> niveauverschil max. 2 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• ja: ga verder</li> <li>• neen               <ul style="list-style-type: none"> <li>niveauverschil = ..... cm</li> <li>overbruggen niveauverschillen: zie punt 7</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> <b>7. Overbruggen niveauverschillen (art. 3 &amp; art. 8)</b>	<input type="checkbox"/>
hellend vlak <input type="checkbox"/> niveauverschil = ..... cm	<input type="checkbox"/>
trap <input type="checkbox"/> - niveauverschil > 2 cm: hellend vlak	
lift <input type="checkbox"/> - niveauverschil > 20 cm: hellend vlak en trap	
<input type="checkbox"/> • indien combinatie niet mogelijk: hellend vlak	
<input type="checkbox"/> • indien geen hellend vlak mogelijk: min. 1 toegankelijke lift	
<b>Het hellend vlak</b>	
<input type="checkbox"/> hellingsgraad langs de looprichting:	
<input type="checkbox"/> voor een niveauverschil van 2 cm tot 10 cm < 10.00%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voor een niveauverschil van 10 cm tot 25 cm < 8.30%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voor een niveauverschil van 25 cm tot 50 cm < 6.25%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voor een niveauverschil vanaf 50 cm < 5.00%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> hellingsgraad dwars op de looprichting: < 2%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 120 cm vrije breedte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> een horizontale bordes van min. 150 cm lengte	
• onderaan helling	<input type="checkbox"/>
• bovenaan helling	<input type="checkbox"/>
• na overbrugging van 50 cm niveauverschil of na lengte van 10 m	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wegbedekking & vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen	
• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<b>De trappen</b>	
<input type="checkbox"/> doorgangsbreedte tussen leuning = min. 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> trappen	
• gesloten type zonder overstekende neus	<input type="checkbox"/>
• een voelbare en voldoende brede slipvrije kleurcontrasterende strip	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> boven en onderaan trap: waarschuwingstegels	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> halverwege de trap tussen twee verdiepingen: tussenbordes van min. 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen	
• tussen 90 & 120 cm	<input type="checkbox"/>
• contrasterende kleuren	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dubbele leuning	
• doorlopend	<input type="checkbox"/>
• contrasterende kleur	<input type="checkbox"/>
• een hechte steun & een vorm die het erover glijden van de hand gemakkelijk mogelijk maakt	<input type="checkbox"/>
• leuning loopt 40 cm horizontaal door boven en onderaan de trap en volledig door ter hoogte van tussenbordes	<input type="checkbox"/>
• indien einde leuning in het ijl: leuning afronden naar de grond	<input type="checkbox"/>
<b>De liften</b>	
<input type="checkbox"/> min. 1 verdieping (technische ruimten worden niet als verdieping aanzien): tenminste 1 toegankelijke lift	<input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> liftdeur vrije doorgangsbreedte 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> effectieve binnenafmeting is min. 110 cm breed en 140 cm diep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> op elke verdieping voor de liftdeur: draaicirkel met diameter 150 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bediening <ul style="list-style-type: none"> <li>• bedieningspaneel hangt tussen 90 en 120 cm</li> <li>• bedieningselementen zijn gegraveerd of uitstulpend aangebracht, zijn voorzien van braille of duidelijk voelbare aanduiding en contrasteren tegenover de achtergrond</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gesproken boodschap en lichtsignaal geven aan op welke verdieping lift stopt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>8. Sanitaire accommodaties (art. 3 &amp; art. 9)</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rolstoeltoegankelijk toilet</b>	
<input type="checkbox"/> indien publiek toegankelijke toiletten aanwezig: min. 1 rolstoeltoegankelijk toilet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> toiletdeur draait naar buiten open	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> schuifdeur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vrije doorgangsbreedte deur : 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in de toiletruimte: een draaicirkel met diameter 150 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ruimte voor de toiletspot: min. 120 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aan min. 1 zijde van toiletspot: vrije ruimte van 90 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> horizontale greep over de volledige breedte aan de binnenkant van de deur op een hoogte van 90 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitzondering: schuifdeur</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> hoogte van zitvlak van toiletspot is 50 cm (vanaf vloer tot en met de toiletbril) (marge 46 cm tot 54 cm)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> diepte van toilet tot achterliggende wand is 70 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2 steunbeugels met daarbij twee mogelijkheden <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 opklapbare</li> <li>• 1 opklapbare aan openzijde toilet en 1 wandbeugel aan muurzijde</li> </ul> afmetingen: 65 cm symmetrisch van elkaar en symmetrisch t.o.v. toiletspot. In neergeklapte toestand: 25 cm hoogte boven de toiletbril & min. 15 cm uitsteken voor de toiletspot	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> wastafel <ul style="list-style-type: none"> <li>• vrije ruimte onder wastafel</li> <li>• bovenkant wastafel is 80 cm (onder de wastafel min. 70 cm)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Doucheruimten</b>	
<input type="checkbox"/> publiek toegankelijke douches aanwezig: min. 1 rolstoeltoegankelijk doucheruimte	<input type="checkbox"/>

<b>Aanwezig</b>	<b>In orde</b>
<input type="checkbox"/> doucheruimte <ul style="list-style-type: none"> <li>• draaicirkel met diameter 150 cm</li> <li>• drempelloos</li> <li>• aan één kant van douchezitje vrije ruimte van 90 cm</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> douchezitje <ul style="list-style-type: none"> <li>• opklapbaar en slipvrij douchezitje op hoogte tussen 46 tot 54 cm</li> <li>• zitoppervlakte douchezitje: min. 45 cm diep en min. 40 cm breed</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kleedruimten</b>	
<input type="checkbox"/> publiek toegankelijke kleedhokjes aanwezig: min. 1 rolstoeltoegankelijk doucheruimte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in kleedhokje: draaicirkel met diameter 150 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>9. Ontvangst (art. 3 &amp; art. 10)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> min. 1 toegankelijke balie/loket/receptie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor de balie draaicirkel met diameter 150 cm</li> <li>• een verlaagd gedeelte <ul style="list-style-type: none"> <li>70 cm vrije hoogte</li> <li>60 cm vrije diepte</li> <li>90 cm breedte</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen (bv. bel) <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gebouwen van publiekrechtelijke rechtspersonen: gehoorondersteunende middelen met bijhorende aanduiding	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>10. Schouwspelzalen – auditoria – bioscopen (art. 3 &amp; art. 11)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> aantal zitplaatsen voor publiek: ..... aantal voorbehouden zitplaatsen voor rolstoelgebruikers: ..... <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;50 zitplaatsen: min. 2 vrije ruimten voorbehouden voor rolstoelgebruikers</li> <li>• &gt; 50 zitplaatsen: 1 extra vrije ruimte per 50 extra zitplaatsen</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voorbehouden ruimte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• op horizontale vloer en zichtbaarheid van rolstoelgebruiker is gegarandeerd</li> <li>• 140 cm diep &amp; 90 cm breed</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> indien podium voor publiek toegankelijk: rolstoeltoegankelijk (overbruggen niveauverschillen zie punt 6)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> gehoorondersteunende middelen met bijhorende aanduiding	<input type="checkbox"/>

Aanwezig	In orde
<input type="checkbox"/> <b>11. Zwembaden (art. 3 &amp; art. 12)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> doorwaadruimte naar zwembad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 90 cm breed</li> <li>• afspoelen en ontsmetten van wielen rolstoel mogelijk</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in natte zone en droge zone: min. 1 rolstoeltoegankelijk toilet (voorwaarden rolstoeltoegankelijk toilet : zie punt 8)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zwembadlift aanwezig	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> indien genummerde omkleedruimtes: brailenummers voorzien	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>12. Verblijfsaccommodaties (art. 3 &amp; art. 13)</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vanaf 10 kamers (en per schijf van 10 kamers) min. 1 rolstoeltoegankelijke slaapkamer <ul style="list-style-type: none"> <li>• totaal aantal kamers = .....</li> <li>• aantal rolstoeltoegankelijke kamers = .....</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> rolstoeltoegankelijke kamer <ul style="list-style-type: none"> <li>• draaicirkel met diameter 150 cm, min. aan 1 zijde van bed ter hoogte van kleerkast</li> <li>• rondom bed doorgangsbreedte van min. 90 cm</li> <li>• bijhorende aangepaste badkamer: zie punt 8</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> telefoontoestel en lichtsakelaar in rolstoeltoegankelijke kamer bedienbaar vanuit bed	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> andere bedieningselementen <ul style="list-style-type: none"> <li>• tussen 90 &amp; 120 cm</li> <li>• contrasterende kleuren</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vloer: vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers	<input type="checkbox"/>

Handtekening en naam aanvrager

Handtekening en naam architect

Datum ondertekening: \_\_\_\_\_